

Korkplus

Das Kork-Fertigparkett. Natur pur.

Korkboden zum Klicken mit HDF-Trägerplatte



Technische Daten	
Dielen-Format	900 x 300 x 12 mm
Kartoninhalt	6 Dielen/1,62 m ²
Paletteninhalt	60 Kartons/97,20 m ²
Oberfläche	3-facher Auftrag von luftgetrocknetem Hartwachs-Öl eingefärbt und 3-facher Auftrag von luftgetrocknetem Hartwachs-Öl
Auflage	3,0 mm Naturkork
Träger	6,0 mm HDF
Gegenzug	3,0 mm Presskork-Trittschalldämmung
Bindemittel	Polyurethan
Kantenbearbeitung	Glatte Kanten
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik
Prüfwerte	
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/31
Brandverhalten (EN-13501-1)	Cfl-s1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Feuchtraumeignung	Nein
Flächengewicht (EN 430)	7.700 g/m ²
Fußbodenheizungsg geeignet	Ja
Resteindruck (EN 433)	0,20 mm
Trittschallwert (DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	17 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,127 m ² x K/W
Entsorgung	Hausmüll oder Second Life



Regelmäßig emissionsgeprüft nach Kork-Logo Kriterien im Prüfverfahren EN 16516 bei einem renommierten deutschen Prüfinstitut.

