

### Linoleum-Boden zum Klicken mit HDF-Trägerplatte



Technische Daten	
Dielen-Format	620 x 450 x 10 mm
Kartoninhalt	6 Dielen/1,68 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	60 Kartons/100,80 m <sup>2</sup>
Oberfläche	X-trem finish Versiegelung
Auflage	2,0 mm zweischichtiges Linoleum
Träger	6,8 mm HDF
Gegenzug	1,2 mm Presskork-Trittschalldämmung
Kantenbearbeitung	Glatte Kante
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik
Prüfwerte	
Antistatisch (EN 1815)	< 2 kV
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/32
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	Cfl-s1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette etc.
Feuchtraumeignung	Nein
Flächengewicht (EN 430)	8.600 g/m <sup>2</sup>
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Resteindruck (EN 433)	0,12 mm
Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893)	DIN = R 10 • EN = DS > 0,30
Stuhlrolleneignung (EN 425 • EN 12529)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN-ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	16 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,098 m <sup>2</sup> x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja
Entsorgung	Hausmüll oder Second Life

