

## Vinylan Prestige KF

Der repräsentative Designvinyl-Boden zum Verkleben.

Technische Daten	Landhausdielen	Fischgrät
Dielen-Formate	1.532 x 237 x 3,0 mm	750 x 150 x 3,0 mm
Kartoninhalt	8 Dielen = 2,904 m <sup>2</sup>	36 Dielen = 4,068 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	36 Kartons / 104,544 m <sup>2</sup>	36 Kartons / 146,448 m <sup>2</sup>
Kantenbearbeitung	Mikrofase	
Nutzschicht	0,70 mm + 2-fach PUR-Beschichtung zur besseren Fleckenentfernung	
Träger	2,30 mm Massiv-Vinyl	
Verlegeart	zur vollflächigen Verklebung	
Prüfwerte	Landhausdielen / Fischgrät	
Antistatisch (DIN EN 1815)	< 2 kV	
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23 / 41	
Brandverhalten (EN-ISO 13501)	Bfl-s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab	
Chemikalieneinwirkung (DIN EN 423)	Gute Beständigkeit	
Entsorgung	Über den Hausmüll	
Feuchtraumeignung	Ja	
Flächengewicht (DIN EN 430)	5 800 g/m <sup>2</sup>	
Fußbodenheizungsg geeignet	Ja	
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-Bo2)	6	
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	< 0,1 mm	
Rutschhemmung (EN 13893/51130)	R 9/DS	
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W	
Trittschallwert (DIN-EN ISO 717-2)	5 dB	
Wärmedurchgangswiderstand (ISO 8302)	0,035 m <sup>2</sup> x K/W	
Zigaretteinglutbeständigkeit (DIN EN 1399)	Ja	

